

仮設足場の単管に引掛けるだけ!! **業務用** **屋外型**

どこでも使える
充電式! **LED 30w**

引掛けタイプ
充電式LED
ハンガーチャージ

バッテリー
残量計付

明るさ抜群!超軽量! (3.7Kg)

φ60.5mm単管に引掛け可能



明るさ2段階! HIGH/LOW切替スイッチ式
スイッチを押すとHIGHで点灯し、再度押すとLOWに切替ります。

〈点灯パターン〉 **HIGH → LOW → OFF**

連続点灯時間

HIGH 4.5h **LOW 7h**

充電時間

5h



高性能リチウムイオン
バッテリー使用
14.8v7800mAh



オプションの使用により、いろいろな場面に適応!

■型式

BAT-H30W-L1PMSH

- 電 源 リチウムイオンバッテリー
14.8V 7800mAh
- 照 射 角 (上下)140度・(左右)160度
- 定 格 光 束 3300Lm(MAX)
- 色 温 度 6000K
- 照 度(1m) (HIGH) 765Lx
(LOW) 481Lx
- 球 寿 命 40000時間
- 電 池 寿 命 充放電500回(約2年)
- 使用環境温度 -10℃ ~ 50℃
- 充 電 電 源 ACアダプター
入力: AC100~240V
(50/60Hz)
出力: DC24V/1.5A

- 充 電 時 間 5時間
 - 連続点灯時間 (HIGH) 4.5時間
(LOW) 7時間
 - サ イ ズ W287 × D233 × H393mm
 - 質 量 3.7kg
 - 付 属 品 ACアダプター
 - JANコード 4937305-05011-8
 - 梱 包 数 3
 - 元払発送単位 1
- 標準価格 **オープン**

照射角 (上下)140度・(左右)160度

■HIGH 〈中心照度〉

(5m) 40Lx
(4m) 58Lx
(3m) 99Lx
(2m) 206Lx
(1m) 765Lx

■LOW 〈中心照度〉

(5m) 25Lx
(4m) 33Lx
(3m) 56Lx
(2m) 114Lx
(1m) 481Lx

※照度は中心照度による当社実測値のため、使用環境下により異なります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。
※連続点灯時間とは、バッテリーの特性上、残量が少なくなり消灯するまでの時間です。